
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPIRALE DI FORTE SPESSORE

GIRI SPIRALE E GIRI VASCA
CALIBRATI ALLA PERFEZIONE

ROMPIPASTA SAGOMATO
ALLA BASE



info@idropiu.it



IMPASTATRICI A SPIRALE
per
ALTE IDRATAZIONI

pinna • teglia • pala

I+40

CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPOLOGIA: impastatrice spirale
VELOCITA': 2 velocità
CAPACITA' D'IMPASTO: 45 Kg
VOLUME VASCA: 50 Lt
DIMENSIONI: 842x530x770
RUOTE: freno di serie
ALIMENTAZIONE: 400 V
TRASMISSIONE: motoriduttore
a bagno d'olio
POTENZA: 1,5/2,2 Kw
PESO: 110 Kg



I+50S

CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPOLOGIA: impastatrice spirale
VELOCITA': 2 automatiche
TIMER: 2 per gestione velocità
CAPACITA' D'IMPASTO: 50 Kg
VOLUME VASCA: 80 Lt
DIMENSIONI: 1020x1230x550
RUOTE: posteriori
ALIMENTAZIONE: 400 V
TRASMISSIONE: a cinghia
POTENZA: 1,5/3 Kw
PESO: 300 Kg



I+70S

CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPOLOGIA: impastatrice spirale
VELOCITA': 2 automatiche
TIMER: 2 per gestione velocità
CAPACITA' D'IMPASTO: 70 Kg
VOLUME VASCA: 110 Lt
DIMENSIONI: 1020x1230x620
RUOTE: posteriori
ALIMENTAZIONE: 400 V
TRASMISSIONE: a cinghia
POTENZA: 1,5/3 Kw
PESO: 325 Kg



Disponibili macchine per impasti più grandi: I+80s, I+100s, I+160s, I+250s.