

Vinterdæktest 2026

Her finder du alle delresultater på de testede dæk

I år har vi testet dækstørrelsen: **185/65 R15**

Stjernerne viser vej til det gode dæk

FDM giver dækkene stjerner ud fra, hvor godt de samlet set har klaret dæktesten. Fire stjerner og derover gives til dæk bedre end gennemsnittet. Tre stjerner gives til et gennemsnitligt dæk. To stjerner og derunder gives til dæk dårligere end gennemsnittet.

Vil du et spadestik dybere i resultaterne?

Dæktesten har fokus på de to overordnede temaer *sikkerhed* og *miljø*. Dækkenes sikkerhedsmæssige egenskaber tæller for 70% af den samlede vurdering. Dækkenes miljømæssige egenskaber tæller for 30% af den samlede vurdering.

Hvor meget vægter de enkelte deltest?

Til højre ses alle de kategorier og underkategorier, dækkene er testet i. Tallene med fed skrift fortæller, hvor meget testkategorien vægtes i det samlede testresultat. De resterende tal fortæller, hvor meget den enkelte deltest/manøvre/måling tæller i udarbejdelsen af resultatet for testkategorien.

Vær opmærksom på pointskalaen

Der gives testpoint efter tysk skala, hvor karakteren 0,5 er bedst og 5,5 er dårligst.

Jo lavere tal, jo bedre har dækket klaret (del-)testen.

SIKKERHED, SAMLET	70 %
Tør vej	30 %
Kørekomfort	40 %
Egenskaber ved kritiske manøvrer	40 %
Bremsning	20 %
Våd vej	40 %
Bremsning	30 %
Akvaplaning, langs	20 %
Akvaplaning, tværs	10 %
Manøvredygtighed	30 %
Kurvekørsel	10 %
Vinterføre	30 %
Bremsning, sne	25 %
Igangsætning, sne	15 %
Manøvredygtighed, sne	40 %
Bremsning, is	20 %
MILJØ, SAMLET	30 %
Levetid	40 %
Partikeludslip	20 %
Forbrug	20 %
Vægt af dæk	50 %
Forbrug (km/l)	50 %
Støj	10 %
Indvendig støj	50 %
Udvendig støj	50 %
Bæredygtighed	10 %

185/65 R15		Continental WinterContact TS 870	Michelin Alpin 7	Hankook Winter i*cept RS3	Linglong Sport Master Winter	Optimo Winter Touring OW41	Goodyear UltraGrip Performance 3	GT Radial WinterPro2 Evo
FDMs SAMLEDE VURDERING	(vægtning)	5 af 6	5 af 6	4 af 6	4 af 6	4 af 6	4 af 6	4 af 6
SIKKERHED, SAMLET:	70%	2,0	2,3	2,9	3,1	3,1	3,4	3,5
Tør vej	30%	2,0	2,2	2,9	2,7	3,1	3,4	3,5
Kørekomfort	40%	2,0	2,4	3,3	3,0	3,4	3,8	4,0
Egenskaber ved kritiske manøvrer	40%	1,8	2,0	2,9	2,6	3,1	3,8	3,6
Bremsning	20%	2,3	2,3	2,4	2,1	2,3	2,2	2,3
Våd vej	40%	1,8	2,3	2,0	2,7	2,3	1,9	2,9
Bremsning	30%	2,0	2,2	2,3	2,3	2,8	2,2	2,8
Akvaplaning, langs	20%	1,3	2,5	1,1	2,8	1,3	0,8	2,5
Akvaplaning, tværs	10%	1,3	2,4	1,5	3,5	1,7	1,0	3,0
Manøvreedygtighed	30%	1,7	2,1	2,0	2,7	2,6	2,5	3,0
Kurvekørsel	10%	2,8	3,2	3,1	2,9	3,1	2,9	3,4
Vinterføre	30%	2,3	2,4	2,5	3,1	2,5	2,1	2,8
Bremsning, sne	25%	2,1	2,2	2,4	2,5	2,4	1,9	2,1
Igang sætning, sne	15%	2,1	1,9	2,0	2,7	1,9	2,0	2,0
Manøvreedygtighed, sne	40%	2,3	3,0	2,7	3,8	2,9	1,9	3,7
Bremsning, is	20%	2,6	2,0	2,8	3,0	2,6	3,0	2,4
MILJØ, SAMLET:	30%	2,8	2,9	3,4	3,2	3,5	3,0	3,4
Levetid	40%	2,8	2,9	3,4	3,2	3,3	3,0	3,2
Partikeludslip	20%	2,6	2,5	3,0	2,6	3,5	2,4	3,4
Forbrug	20%	1,9	2,0	2,3	3,2	2,5	1,9	2,7
Vægt af dæk	50%	2,0	2,1	2,1	3,6	2,8	1,9	3,2
Forbrug (km/l)	50%	1,9	1,9	2,5	2,8	2,2	1,9	2,2
Støj	10%	3,2	3,6	3,7	3,4	3,6	3,0	3,2
Indvendig støj	50%	3,0	3,8	3,8	3,5	3,8	3,3	3,3
Udvendig støj	50%	3,4	3,5	3,6	3,2	3,5	2,8	3,2
Bæredygtighed	10%	2,6	3,1	3,6	3,6	3,8	3,4	3,7

185/65 R15		Bridgestone Blizzak LM 005	Nokian Tyres Snowproof 2	Vredestein Wintrac	Barum Polaris 6	Kumho WinterCraft WP52+	Viking WinTech NewGen	Sunny Winter-max NW611
------------	--	----------------------------	--------------------------	--------------------	-----------------	-------------------------	-----------------------	------------------------

FDMs SAMLEDE VURDERING	(vægtning)	3 af 6	3 af 6	3 af 6	3 af 6	3 af 6	3 af 6	2 af 6
SIKKERHED, SAMLET:	70%	3,2	3,8	3,8	3,8	3,9	3,9	4,8
Tør vej	30%	3,2	3,8	3,8	3,8	3,9	3,9	3,4
Kørekomfort	40%	3,6	4,4	4,3	4,3	4,5	4,4	3,8
Egenskaber ved kritiske manøvrer	40%	3,1	4,0	4,0	3,8	4,1	3,8	3,4
Bremsning	20%	2,4	2,3	2,4	2,9	2,2	3,1	2,6
Våd vej	40%	1,4	2,4	2,4	3,1	2,2	2,9	4,8
Bremsning	30%	1,3	2,6	2,2	3,2	1,8	3,1	4,2
Akvaplaning, langs	20%	1,0	1,5	2,2	2,5	2,3	2,4	4,1
Akvaplaning, tværs	10%	0,8	1,7	3,0	2,8	3,0	2,6	4,8
Manøvreedygtighed	30%	1,5	2,7	2,2	3,4	2,1	3,0	4,8
Kurvekørsel	10%	2,8	3,2	3,2	3,3	3,1	3,2	3,6
Vinterføre	30%	2,9	2,3	2,1	1,8	2,0	2,1	2,4
Bremsning, sne	25%	2,4	2,0	2,3	1,8	2,0	2,0	2,0
Igangsætning, sne	15%	2,0	2,0	2,0	1,7	1,8	1,7	1,9
Manøvreedygtighed, sne	40%	3,6	2,5	1,9	1,7	1,9	2,5	2,8
Bremsning, is	20%	2,8	2,5	2,4	2,1	2,6	1,8	2,4
MILJØ, SAMLET:	30%	3,8	3,1	3,3	3,5	3,0	3,6	2,9
Levetid	40%	3,8	3,1	3,3	3,2	2,3	3,2	2,7
Partikeludslip	20%	3,8	2,8	2,3	3,5	3,0	3,6	2,6
Forbrug	20%	2,3	1,7	2,2	2,1	2,5	2,0	2,5
Vægt af dæk	50%	2,6	1,9	2,2	2,9	2,8	2,1	3,2
Forbrug (km/l)	50%	1,9	1,6	2,2	1,3	2,2	1,9	1,9
Støj	10%	3,5	3,5	3,4	2,9	3,6	3,0	3,5
Indvendig støj	50%	3,3	3,5	3,8	3,3	3,5	3,3	3,8
Udvendig støj	50%	3,7	3,5	3,1	2,6	3,8	2,7	3,2
Bæredygtighed	10%	3,4	2,9	3,4	2,7	3,8	2,7	4,3

FDMs SAMLEDE VURDERING		(vægtning)	1 af 6	1 af 6
SIKKERHED, SAMLET:	70%		5,5	5,5
Tør vej	30%		2,5	4,8
Kørekomfort	40%		2,6	4,8
Egenskaber ved kritiske manøvrer	40%		2,4	4,5
Bremsning	20%		2,6	2,7
Våd vej	40%		5,5	5,5
Bremsning	30%		5,5	5,5
Akwaplaning, langs	20%		3,5	5,0
Akwaplaning, tværs	10%		3,3	5,5
Manøvreedygtighed	30%		5,5	5,5
Kurvekørsel	10%		4,4	4,6
Vinterføre	30%		3,0	1,5
Bremsning, sne	25%		2,6	2,0
Igangsætning, sne	15%		2,1	1,6
Manøvreedygtighed, sne	40%		3,8	1,0
Bremsning, is	20%		2,8	1,8
MILJØ, SAMLET:	30%		2,7	3,1
Levetid	40%		2,7	3,1
Partikeludslip	20%		1,9	2,2
Forbrug	20%		1,8	1,9
Vægt af dæk	50%		2,4	2,2
Forbrug (km/l)	50%		1,3	1,6
Støj	10%		3,0	3,7
Indvendig støj	50%		2,8	4,3
Udvendig støj	50%		3,2	3,1
Bæredygtighed	10%		4,5	4,5