

Uitgebreide zelfchecklist - regels ACTIVITEITENBESLUIT WAS

Onderwerp/voorschrift	Wat zegt de wet? Bron: Activiteitenbesluit (AB) en Activiteitenregeling (AR)	Wat zegt de wet? Bron: Overig	Toelichting	OK	Niet OK/verhelpen
Afvalbeheer					
Afvalstoffen gescheiden opslaan en afvoeren tenzij dit niet anders kan.	AB 2.12 en AR 2.9		<p>Houd afvalstoffen apart van elkaar en van andere stoffen. Afvalstoffen moet u afvoeren naar een erkende afvalinzamelaar.</p> <p>Niet-gevaarlijk bedrijfsafval moet u scheiden in categorieën als dat redelijkerwijs mogelijk is (papier/karton, folie, kunststof, hout, glas, metaal).</p> <p>U moet gevaarlijke afvalstoffen apart houden van niet-gevaarlijke bedrijfsafval.</p> <p>U mag gevaarlijke afvalstoffen (gevaarlijk afval kantoor, verontreinigde reinigingsmiddelen en absorptiekorrels, ontvetters/oplosmiddelen, spuitbussen, oliefilters) ook niet mengen met stoffen of materialen die geen afvalstof zijn.</p> <p>U moet de afvoer van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen registreren en de afgiftebonnen bewaren. Dit geldt ook voor de afvoerbonnen van het olie/water/slibmengsel.</p>		
Afvalstoffen binnen straal 25 meter van inrichting opruimen.	AB 2.13		U moet binnen een straal van 25 meter van uw bedrijf afvalstoffen en zwerfvuil opruimen als deze afvalstoffen of materialen van uw bedrijf afkomstig zijn of voor uw bedrijf bestemd zijn. Denk bijvoorbeeld aan etenswaren, verpakkingen en sport- of spelmaterialen.		
Afvalwaternormen					
Versoepeling norm olie (200 mg/l) bij toepassing van slibvangput en olieafscheider.	AB 3.23a AB 3.23b AB 3.23c		<p>Het afvalwater bevat bij bemonstering niet meer dan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 20 mg/olie per liter b. 300 mg onopgeloste stoffen per liter (AB 3.23c lid 2) <p>In afwijking van het bovenstaande bedraagt het gehalte aan olie ten hoogste 200 milligram per liter in enig steekmonster, als het afvalwater voorafgaand aan vermenging met ander afvalwater wordt geleid door een slibvangput en olieafscheider die:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. voldoen aan en worden gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2, of b. zijn geplaatst voor het van toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan op een activiteit in de inrichting en op de hoeveelheid afvalwater zijn afgestemd. (AB 3.23.c lid 3) 		


Uitgebreide zelfchecklist - regels ACTIVITEITENBESLUIT WAS

Onderwerp/voorschrift	Wat zegt de wet? Bron: Activiteitenbesluit (AB) en Activiteitenregeling (AR)	Wat zegt de wet? Bron: Overig	Toelichting	OK	Niet OK/verhelpen
Aanwezigheid doelmatige bemonsteringsvoorziening.	AB 3.23.c lid 4		Het te lozen afvalwater kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd. Aandachtspunten: - Het afvalwater moet via een controleput worden geloosd op het vuilwaterriool van de gemeente. - Op welke wijze kunt u het afvalwater van de wasplaats doelmatig bemonsteren?		
Arbo					
Actuele Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E).			Er is een branche-RI&E ontwikkeld voor zowel tankstations als wasbedrijven. De RI&E kan worden ingevuld door degene die in het bedrijf belast is met arbeidsomstandigheden. Dit kan de preventiemedewerker zijn of bij kleinere bedrijven is dit vaak de werkgever zelf. De branche-RI&E's kunnen volledig digitaal worden ingevuld. Het is wel nodig om voor gebruik een wachtwoord aan te vragen op de site. Heeft u minder dan 25 werknemers in dienst, dan hoeft de door u ingevulde branche-RI&E niet meer te worden getoetst door een arbodeskundige. Check OOMT		
Veiligheidsinformatiebladen gevaarlijke stoffen zijn aanwezig.			Vraag deze op bij uw leverancier als u niet over de veiligheidsinformatiebladen beschikt.		
Stel een legionellabeheersplan op.		Arbobesluit 4.87b, Arboinformatieblad 32, Waterleidingwet	Check de Arbocatalogus van OOMT		
Neem maatregelen om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk te beperken.			Check de Arbocatalogus van OOMT		
Bedrijfsriolering					
Verwaarloosbaar bodemrisico, echter geen directe verplichting tot het zesjaarlijks laten inspecteren van de bedrijfsriolering door een erkende inspectie-instelling.	AB 2.9 , AB 3.23b , AR 3.25 lid 3 en AR 3.27	AS SIKB 6700	U moet voorzieningen en maatregelen treffen waarmee een verwaarloosbaar bodemrisico bij het uitwendig wassen van motorvoertuigen wordt bereikt. Wasplaatsvloer en bedrijfsriolering moeten vloeistofdicht zijn uitgevoerd. Wasplaatsvloer moet periodiek (één keer per zes jaar) gekeurd worden door erkende inspectie-instelling volgens AS SIKB 6700.		

Uitgebreide zelfchecklist - regels ACTIVITEITENBESLUIT WAS

Onderwerp/voorschrift	Wat zegt de wet? Bron: Activiteitenbesluit (AB) en Activiteitenregeling (AR)	Wat zegt de wet? Bron: Overig	Toelichting	OK	Niet OK/verhelpen
			<p>Op de site van SIKB staat een informatieblad toezicht bedrijfsriolering/olie-afscielders</p> <p>Let op: Bedrijfsriolering hoeft nog niet periodiek gekeurd maar dat gaat veranderen met de inwerkingtreding van het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) in 2021 (inspectie één keer per zes jaar)</p>		
Bodembescherming					
<p>Afvalstoffen waaruit vloeibare bodembedreigende stoffen lekken opslaan lekbak of vloeistofdichte vloer.</p> <p>Vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking opslaan boven lekbak of vloeistofdichte vloer.</p>	<p>AB 4.1. lid 7 en AR 4.10 lid 1 en 2</p>		<p>Sla verpakkingen met vloeistoffen op boven een lekbak of een vloeistofdichte vloer.</p> <p>U moet verpakkingen met vloeibare gevaarlijke stoffen, vloeibare CMR-stoffen (carcinogene, mutageen en/of reprotoxisch) en vloeibare (afval) stoffen die de bodem kunnen verontreinigen opslaan boven een lekbak of een vloeistofdichte vloer.</p> <p>Bodembedreigende vloeistoffen die in deugdelijke gesloten verpakkingen zitten (dus niet aanwezig zijn als werkvoorraad) hoeven niet boven een lekbak of vloeistofdichte vloer te worden opgeslagen. Een vloeistofkerende vloer of lekbak volstaat.</p> <p>Afvalstoffen waaruit vloeistoffen kunnen lekken die de bodem verontreinigen (bijv poetsdoeken, oliefilters) moet u opslaan in een deugdelijke verpakking of boven een lekbak.</p>		
<p>Zorg dat de werkvoorraad juist is opgeslagen.</p>			<p>Een werkvoorraad met gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of stoffen die de bodem kunnen verontreinigen moet altijd in voldoende stevige en dichte verpakkingen zitten die bestand zijn tegen de opgeslagen stoffen.</p> <p>Zie ook PGS 15 voorschrift 3.1.3</p> <p>Op de website van Infomil staat uitgelegd wat werkvoorraad is.</p>		
<p>Opslag van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking.</p>	<p>AR 4.2</p>		<p>Zorg dat verpakkingen tegen normale behandeling bestand zijn en niet zomaar kunnen lekken.</p> <p>Dit geldt voor stoffen in verpakking die:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een gevarenlabel hebben (ADR-klasse voor transport of CMR-stof) of; 		

Uitgebreide zelfchecklist - regels ACTIVITEITENBESLUIT WAS

Onderwerp/voorschrift	Wat zegt de wet? Bron: Activiteitenbesluit (AB) en Activiteitenregeling (AR)	Wat zegt de wet? Bron: Overig	Toelichting	OK	Niet OK/verhelpen
			<p>- bodembedreigend zijn.</p> <p>Onder verpakkingen vallen ook gasflessen, gaspatronen, spuitbussen, IBC (intermediate bulk containers) en accu's.</p> <p>CMR-stoffen (carcinogeen, mutageen en/of reprotoxisch) zijn stoffen met het gevarenlabel:</p> 		
Opslag van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking.	AR 4.3 , AR 4.4d , AR 4.5 en AR 4.6	PGS 15	<p>U moet verpakte gevaarlijke stoffen opslaan in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.</p> <p>PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" bevat regels voor het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking. De Activiteitenregeling verwijst naar deze PGS 15.</p> <p>Een opslagvoorziening met gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen in verpakking moet voldoen aan diverse onderdelen van hoofdstuk 3 van PGS 15. Hierin staan onder andere voorschriften voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de bouwkundige constructie; - de veilige inrichting en gebruik; - hoe u moet omgaan met incidenten. <p>Lege ongereinigde verpakkingen (vaten, jerrycans e.d.) moeten op een vergelijkbare wijze worden opgeslagen als volle, boven lekbak of vloeistofdichte vloer.</p> <p>Meer informatie over de eisen uit de PGS 15 en uitleg over opslagvoorzieningen staat in de Handleiding PGS 15 op de website van Infomil.</p>		
De uitvoering van een bodem beschermende voorziening is zodanig dat: a) deze effectief is;	AB 2.9 en AR 2.4		Een bodem beschermende voorziening kan zijn een lekbak, een aangesloten verharding zonder scheuren of een vloeistofdichte vloer.		

Uitgebreide zelfchecklist - regels ACTIVITEITENBESLUIT WAS

Onderwerp/voorschrift	Wat zegt de wet? Bron: Activiteitenbesluit (AB) en Activiteitenregeling (AR)	Wat zegt de wet? Bron: Overig	Toelichting	OK	Niet OK/verhelpen
b) tegen inregenen beschermd; c) bestand tegen inwerking stoffen; d) voldoende groot.			Een lekbak of andere bodem beschermende voorziening moet gemorste of gelekte vloeistoffen effectief opvangen. Ook moet deze zo geplaatst en uitgevoerd zijn dat u deze vloeistoffen makkelijk kunt opruimen. Er mag geen hemelwater in een lekbak of bodem beschermende voorziening komen. Dit kan bijvoorbeeld met een afdak.		
Bij bodembedreigende activiteiten zijn er voldoende middelen (absorbtiemateriaal) en voldoende personeel met kennis ter zake aanwezig.	AB 2.9 en AR 2.3 lid 7				
Morsingen en lekkages bij vloeistofkerende voorziening worden conform procedures en werkinstructies opgeruimd.	AB 2.9 en AR 2.3 lid 6		Aandachtspunten: - worden gemorste stoffen direct opgeruimd? - is er een instructie aanwezig voor het personeel?		
Logboek bijhouden vloeistofkerende vloer.	AB 2.3 lid 8		U houdt een logboek bij van vloeistofkerende voorzieningen. Een vloeistofkerende vloer is een aaneengesloten verharding zonder scheuren. U noteert in het logboek: - alle bevindingen van controles en onderhoud met bevindingen en (herstel)acties; - alle acties die u heeft genomen na incidenten met stoffen die de bodem kunnen verontreinigen. Het logboek moet beschikbaar zijn voor het bevoegd gezag/omgevingsdienst.		
Bedrijfsinterne procedures bij vloeistofkerende vloer zijn bekend bij het personeel.	AB 2.9 en AR 2.3 lid 4		BOVAG controlelijst vloeistofkerende vloer		
Bodemonderzoek					
Binnen drie maanden nulsituatie bodemonderzoek door erkende instelling bij bodembedreigende activiteiten.	AB 2.11 lid 1		Het bodemonderzoek moet de situatie vastleggen voordat u start met uw activiteiten (nulsituatie onderzoek conform NEN 5740). Het bodemonderzoek moet worden uitgevoerd door een bedrijf met erkenning volgens het Besluit bodemkwaliteit.		

Uitgebreide zelfchecklist - regels ACTIVITEITENBESLUIT WAS

Onderwerp/voorschrift	Wat zegt de wet? Bron: Activiteitenbesluit (AB) en Activiteitenregeling (AR)	Wat zegt de wet? Bron: Overig	Toelichting	OK	Niet OK/verhelpen
			Rapportages en resultaten van bodem- en grondwateronderzoeken moet u altijd bewaren.		
Na beëindiging inrichting of na beëindiging opslag brandstof/olie in ondergrondse tank eindsituatieonderzoek van de bodem door erkende instelling (binnen zes maanden).	AB 2.11 lid 3		Als u stopt met de activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen, moet u een eindsituatie onderzoek laten uitvoeren. Het onderzoek moet voldoen aan NEN 5740 en worden uitgevoerd door een bedrijf met erkenning volgens het Besluit bodemkwaliteit.		
Elektriciteit en stookinstallaties					
Elektriciteit en stookinstallaties	AB 3.7 lid 5 , AB 3.10p en AR 3.7m	SCIOS	Er gelden voorschriften voor inspectie en onderhoud van kleine en middelgrote stookinstallaties. Gasgestookte verwarmingsketels of warmwaterketels: - vermogen 100 kW of minder: geen verplichte inspectie; - vermogen 100 kW of meer: eens per vier jaar inspectie. Niet-gasgestookte installaties: - vermogen < 20 kW of minder: geen verplichte inspectie; - vermogen 20 kW tot 100 kW: eens per vier jaar; - vermogen boven 100 kW: eens per twee jaar. Binnen zes weken na de inbedrijfname moet een eerste inspectie uitgevoerd worden door een bedrijf met SCIOS certificaat. Wanneer uit een inspectie volgt dat onderhoud of reparatie moet worden uitgevoerd, is dat wettelijk verplicht. Het keuringsverslag van de stookinstallatie moet zes jaar bewaard worden bij de stookinstallatie.		
Energiebesparing					
Energiebesparende maatregelen bij energieverbruik > 50.000 kWh of > 25.000 m ³ .	AB 2.15.1 en AR 2.16		Bij een energieverbruik van 50.000 kWh per kalenderjaar of 25.000 m ³ aardgas per jaar, moet u alle maatregelen treffen met terugverdientijd van 5 jaar of minder.		

Uitgebreide zelfchecklist - regels ACTIVITEITENBESLUIT WAS

Onderwerp/voorschrift	Wat zegt de wet? Bron: Activiteitenbesluit (AB) en Activiteitenregeling (AR)	Wat zegt de wet? Bron: Overig	Toelichting	OK	Niet OK/verhelpen
			<p>Zie Bijlage 10 met lijst met erkende energiebesparingsmaatregelen.</p> <p>Op de website van Infomil kunt u met het Filter Erkende Maatregelen energiebesparing de erkende maatregelen voor uw branche (autowasbedrijven) apart selecteren.</p> <p>BOVAG heeft checklisten erkende maatregelen opgesteld voor de tank- en wasbranche</p>		
Besparingsonderzoek bij een energieverbruik > 200.000 kWh of > 75.000 m ³ .	AB 2.15.3		<p>Bij het overschrijden van de grenswaarden voor het jaarlijks energieverbruik van elektriciteit of gas, kan het bevoegd gezag u verplichten tot het laten uitvoeren van een energiebesparingsonderzoek.</p> <p>Aandachtspunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hoeveel gas heeft u het afgelopen jaar verbruikt? - hoeveel elektriciteit heeft u het afgelopen jaar verbruikt? - bewaar de jaarnota's van uw gas-, elektriciteits- en eventueel waterverbruik. - u kunt uw energieverbruik in een apart bestand registreren of gebruik daarvoor een gratis onlinetool bijvoorbeeld zakelijk.energiemanageronline.nl/ - welke maatregelen heeft u zelf al getroffen om het gas- en elektriciteitsverbruik te verminderen? 		
Geluid					
Zorg dat u geen geluidhinder veroorzaakt. Normen LAr,LT en Lamax.	AB 2.17 , AB 2.18 , AB 2.21 en AB 2.22		<p>U moet ervoor zorgen dat u geen geluidhinder veroorzaakt.</p> <p>U moet daarom voldoen aan de normen voor geluid. Het gaat om het gemiddeld geluidniveau (langtijdgemiddelde beoordelingsniveau(LAr,LT) en het maximaal geluidniveau (L_{Amax}).</p> <p>Het hangt af van de aard en ligging van uw bedrijf aan welke normen u moet voldoen.</p> <p>Op de website van Infomil staat een "Dossier Activiteitenbesluit en geluid" waar u meer informatie en uitleg kunt vinden.</p>		

Uitgebreide zelfchecklist - regels ACTIVITEITENBESLUIT WAS

Onderwerp/voorschrift	Wat zegt de wet? Bron: Activiteitenbesluit (AB) en Activiteitenregeling (AR)	Wat zegt de wet? Bron: Overig	Toelichting	OK	Niet OK/verhelpen
Grondwater (indien van toepassing)					
Vergunning of melding van het onttrekken danwel infiltreren van grondwater.		Artikel 7.7 Waterwet	Watervergunningen of meldingen zijn nodig voor het onttrekken of infiltreren van grondwater voor industriële toepassingen. Voor onttrekkingen <10m ³ per uur geldt een meldplicht, daarboven geldt een vergunningplicht. In de meeste gevallen is het Waterschap het Bevoegd Gezag. Onttrekkingsinrichtingen of infiltratiewerken die vanwege één opdrachtgever of in één project functioneren en die een samenhangend geheel vormen, gelden als één inrichting. Let op dat de regels per provincie kunnen verschillen via de provinciale verordening.		
Meet de hoeveelheid onttrokken grondwater en de hoeveelheid en kwaliteit van het geïnfilterde water.		Artikel 6.11 van het Waterbesluit	Deze regeling geldt voor vergunningplichtige en vergunning vrije (veelal meldingplichtige) onttrekkingen. Degene die grondwater onttrekt of water infiltreert is verplicht om zowel de hoeveelheid van het onttrokken grondwater als de hoeveelheid en kwaliteit van het geïnfilterde water te meten. De metingen dienen over elk kwartaal te worden verricht met behulp van geijkte watermeters.		
Lozingen					
Meld de gemeente of omgevingsdienst dat u afvalwater loost op het gemeenteriool.		Artikel 228a van de Gemeentewet	De gemeente is bevoegd om u een rioolheffing op te leggen op basis van de hoeveelheid geloosd afvalwater op het riool. Het waterschap legt u bovendien een zuiveringsheffing op voor de zuivering van het geloosde water. Deze twee heffingen kunnen per gemeente en waterschap verschillen. In de praktijk kan het voorkomen dat de gemeente u nog nooit een aanslag heeft gestuurd omdat men uw bedrijf niet kent. Dit lijkt prettig, maar gemeenten kunnen u na een aantal jaren met terugwerkende kracht een hoge naheffing opleggen. Ga daarom na bij de gemeente of omgevingsdienst of u bekend bent bij de gemeente voor de rioolheffing.		
Afvalwater lozen in vuilwaterriool.	AB 2.1		Als er afvalwater vrijkomt, mag u dit lozen in het vuilwaterriool. Als er in het Activiteitenbesluit geen specifieke voorschriften staan, geldt de algemene zorgplicht uit artikel 2.1 van het besluit. Dat houdt in dat u ervoor moet zorgen dat het lozen geen nadelige gevolgen heeft voor het riool of voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie.		

Uitgebreide zelfchecklist - regels ACTIVITEITENBESLUIT WAS

Onderwerp/voorschrift	Wat zegt de wet? Bron: Activiteitenbesluit (AB) en Activiteitenregeling (AR)	Wat zegt de wet? Bron: Overig	Toelichting	OK	Niet OK/verhelpen
			Wel kan het bevoegd gezag met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan het lozen.		
Afvalwater niet lozen in bodem of schoonwaterriool (tenzij toegestaan).	AB 2.2		Afvalwater mag niet geloosd in bodem of schoonwaterriool. Loost u afvalwater op of in de bodem? Dan mag dat alleen als er toestemming staat voor bepaalde activiteiten (artikel 2.2 lid 1 onder a). Als het voor uw activiteiten is toegestaan om in de bodem te lozen, dan moet u voorkomen dat het afvalwater direct in het grondwater terecht kan komen. Het water moet dus langzaam door de bodem of ondergrond sijpelen.		
Lozing op oppervlaktewater.		Waterwet	Als rechtstreekse lozing van bedrijfsafvalwater op het oppervlaktewater onvermijdelijk is, zal een Watervergunning nodig zijn. In deze vergunning worden de lozingsvoorwaarden (o.a. normen en zuiveringstechnische voorzieningen) opgenomen. Het verdient aanbeveling in deze situatie contact te zoeken met het waterschap.		
Melden					
Bodemsanering na beëindiging activiteit moet voor aanvang en na afronding worden gemeld aan bevoegd gezag.	AB 2.11 lid 5,6 en 7		Als uit het eindsituatie bodemonderzoek blijkt dat de bodem verontreinigd is, moet u dit binnen zes maanden herstellen (tot de situatie die met het nulsituatie bodemonderzoek is vastgesteld of de achtergrondwaarden van het Besluit bodemkwaliteit als er geen nulsituatie onderzoek is). U overlegt met het bevoegd gezag over de aanpak en uitvoering van de werkzaamheden. De start en afronding van de bodemherstelwerkzaamheden moet u melden aan het bevoegd gezag.		
Melding Activiteitenbesluit.	AB 1.10	AIM Module	Er geldt een meldingsplicht voor nieuwe bedrijven of bedrijven die veranderd of uitgebreid zijn. Het gaat dan om wijzigingen of uitbreidingen van activiteiten of bedrijfspand. Deze moet u vier weken voor de start melden bij het bevoegd gezag via de Activiteiten Internet Module (AIM): AIM Module		

Uitgebreide zelfchecklist - regels ACTIVITEITENBESLUIT WAS

Onderwerp/voorschrift	Wat zegt de wet? Bron: Activiteitenbesluit (AB) en Activiteitenregeling (AR)	Wat zegt de wet? Bron: Overig	Toelichting	OK	Niet OK/verhelpen
			<p>In de AIM module kunt u niet alleen een melding doen, maar ook checken welke regels voor uw bedrijf van toepassing zijn en of u een vergunning nodig heeft.</p> <p>Aandachtspunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - heeft u de oprichting/verandering van uw bedrijf gemeld? 		
Olie-afscheider en slibvangput					
<p>Lozing afvalwater afkomstig van vloeistofdichte vloer of verharding als gevolg van wassen van motorvoertuigen.</p> <p>Versoepeling norm olie (200 mg/l) bij toepassing van slibvangput en olieafscheider.</p>	AB 3.23c lid 3		<p>De norm voor lozen van oliehoudend afval is ten hoogste 20 mg olie per liter of ten hoogste 300 mg onopgeloste stoffen per liter in enig steekmonster.</p> <p>Op de norm voor olie mag een uitzondering worden gemaakt als het afvalwater geleid wordt door een olieafscheider en slibvangput die voldoen aan en worden gebruikt overeenkomstig NEN-EN 858-1 en 2. In dat geval geldt een norm van 200 milligram olie per liter in enig steekmonster.</p> <p>Om daaraan te voldoen zal de gemiddelde olieconcentratie veel lager moeten liggen.</p> <p>Een goed gedimensioneerde en goed onderhouden combinatie van slibvangput met olieafscheider voldoet aan deze norm.</p> <p>In normale omstandigheden zal de olieafscheider kunnen voldoen aan de standaardlozingseis.</p> <p>Het gebruik van reinigingsmiddelen en hogedrukreiniger mag de olieafscheider niet nadelig beïnvloeden. Ook blijft zorgvuldig werken door uw medewerkers van belang (good housekeeping).</p> <p>Op de site van Infomil vindt u meer informatie over olieafsciders</p> <p>Op de site van SIKB staat een informatieblad toezicht bedrijfsriolering/olie-afsciders.</p>		

Uitgebreide zelfchecklist - regels ACTIVITEITENBESLUIT WAS

Onderwerp/voorschrift	Wat zegt de wet? Bron: Activiteitenbesluit (AB) en Activiteitenregeling (AR)	Wat zegt de wet? Bron: Overig	Toelichting	OK	Niet OK/verhelpen
Opslag gevaarlijke stoffen					
Stoffen die gevaarlijke reacties met elkaar kunnen aangaan gescheiden opslaan.	AB 4.1.1 en AR 4.3	PGS 15 voorschrift 3.4.8	Bij opslag van gevaarlijke stoffen moet voorkomen worden dat door het vrijkomen van twee gevaarlijke stoffen, een groter effect ontstaat dan wanneer ze alleen vrijkomen. Onverenigbare combinaties (bijvoorbeeld accuzuur met velgenreinigers) moeten worden voorkomen.		
Lege verpakkingen vloeibaar gevaarlijke stoffen opslaan als volle.	AR 4.3 , AR 4.4d , AR 4.5 en AR 4.6	PGS 15	Lege ongereinigde verpakkingen (vaten, jerrycans e.d.) moeten op een vergelijkbare wijze worden opgeslagen als volle, boven lekbak of vloeistofdichte vloer.		
Zorg dat verpakkingen tegen normale behandeling bestand zijn en niet lekken.	AR 4.2				
Sla verpakte gevaarlijke stoffen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.	AR 4.3 AR 4.4d AR 4.5 AR 4.6	PGS 15	U moet verpakte gevaarlijke stoffen opslaan in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15. PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" bevat regels voor het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking. De Activiteitenregeling verwijst naar deze PGS 15. Een opslagvoorziening met gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen in verpakking moet voldoen aan diverse onderdelen van hoofdstuk 3 van PGS 15. Hierin staan onder andere voorschriften voor: - de bouwkundige constructie; - de veilige inrichting en gebruik; - hoe u moet omgaan met incidenten. Meer informatie over de eisen uit de PGS 15 en uitleg over opslagvoorzieningen staat in de Handleiding PGS 15 op de website van Infomil .		
Zorg dat de werkvoorraad juist is opgeslagen.	AR 4.10 lid 4 en 6	PGS 15 voorschrift 3.1.3	Een werkvoorraad met gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of stoffen die de bodem kunnen verontreinigen moet altijd in voldoende stevige en dichte verpakkingen zitten die bestand zijn tegen de opgeslagen stoffen. Op de website van Infomil staat uitgelegd wat werkvoorraad is .		

Uitgebreide zelfchecklist - regels ACTIVITEITENBESLUIT WAS

Onderwerp/voorschrift	Wat zegt de wet? Bron: Activiteitenbesluit (AB) en Activiteitenregeling (AR)	Wat zegt de wet? Bron: Overig	Toelichting	OK	Niet OK/verhelpen
Waterverbruik/besparing					
Waterbesparing.	AB 2.1		<p>Algemene zorgplicht voor meldingsplichtige bedrijven.</p> <p>Voor vergunningplichtige bedrijven geldt vaak een grens voor het verbruik aan leidingwater. Daarboven worden doorgaans eisen gesteld aan het terugdringen van het waterverbruik.</p> <p>Er wordt bij autowassen (veel) water gebruikt. Met een eenvoudige techniek, zoals bezinking, kan gebruikt waswater worden hergebruikt. Hiermee kan ongeveer 10% op het totale waterverbruik worden gerealiseerd.</p> <p>Veel wasinstallaties zijn uitgerust met een waterrecyclingsinstallatie waarmee besparingen waarmee tot wel 85% op het totale waterverbruik kan worden behaald.</p> <p>Aandachtspunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - u kunt uw waterverbruik in een apart bestand registreren of gebruik daarvoor een gratis onlinetool bijvoorbeeld http://zakelijk.energiemanageronline.nl/; - koppel dit wekelijks terug naar uw personeel, waardoor zij zich bewust worden van het waterverbruik; - welke waterbesparende maatregelen heeft u genomen? - wat is het resultaat van de genomen maatregelen, met hoeveel m³ is het waterverbruik verminderd? 		
Vloeistofdichte vloer (inspecties)					
Vloeistofdichte vloer heeft een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening (rapport) afgegeven door erkende instelling.	AB 2.9 en AR 2.1 lid 1,2,3 en 4	AS SIKB 6700	<p>U moet de vloeistofdichte vloer of verharding direct na aanleg en daarna één keer in de zes jaar laten beoordelen en goedkeuren door een erkende instelling volgens normdocument AS SIKB 6700.</p> <p>Deze wettelijke verplichting geldt voor wasplaatsvloeren en ook voor tankstationvloeren.</p>		

Uitgebreide zelfchecklist - regels ACTIVITEITENBESLUIT WAS

Onderwerp/voorschrift	Wat zegt de wet? Bron: Activiteitenbesluit (AB) en Activiteitenregeling (AR)	Wat zegt de wet? Bron: Overig	Toelichting	OK	Niet OK/verhelpen
De vloestofdichte vloer of verharding is aantoonbaar goed onderhouden en gerepareerd (BIC: bedrijfsinterne controlelijst).	AR 2.1 lid 6	bijlage 6 van AS SIKB 6700	<p>U moet daarnaast jaarlijks de vloestofdichte vloer of voorziening zelf controleren overeenkomstig bijlage 6 van AS SIKB 6700. Dit wordt ook wel de BIC genoemd (Bedrijfsinterne Controle).</p> <p>Als uit deze beoordeling blijkt dat er onderhoud of reparatie nodig is, moet u dit gelijk (laten) uitvoeren.</p> <p>Als noodzakelijke reparaties of de jaarlijkse controle niet is uitgevoerd, moet u de vloestofdichte vloer of verharding laten beoordelen en goedkeuren door een erkende inspectie-instelling.</p>		
Bewaar documenten van controles, keuringen, metingen en onderzoeken.	AR 2.6 lid 1 en 2		<p>U moet documenten van controles, keuringen, metingen en onderzoeken bewaren voor het bevoegd gezag. Bewaar deze in ieder geval tot de resultaten van een volgende keuring/meting bekend zijn, maar minimaal 3 jaar.</p> <p>U mag deze documenten ook in digitale vorm beschikbaar hebben, maar deze hoeven niet persé in uw eigen bedrijf bewaard te worden.</p> <p>Documenten van de aanleg van bodembeschermende voorzieningen moet u altijd bewaren.</p>		
Vloestofkerende vloer					
Controles, onderhoud en beheer van vloestofkerende voorzieningen worden geregistreerd in procedures en werkinstructies.	AB 2.9 en AR 2.3 lid 2 en 8	BOVAG controlelijst vloestofkerende vloer	<p>Een vloestofkerende vloer is een aaneengesloten verharding zonder scheuren. Hiervoor moet u beheersmaatregelen treffen, zoals het omgaan met lekkages en morsingen. Gebreken en gepleegd onderhoud of vervanging moeten worden vastgelegd in een logboek.</p> <p>U moet procedures en werkinstructies voor uw personeel opstellen.</p>		
Zorg dat morsingen en lekkages direct worden opgeruimd cq. verholpen.	AR 2.3 lid 6, 7 en 8		<p>U moet zorgen dat er altijd voldoende absorptiemiddelen en andere hulpmiddelen zijn om morsingen en lekkages op te ruimen volgens de procedures en werkinstructies. U moet ook de oorzaak van een morsing of lekkage verhelpen.</p> <p>Incidenten legt u vast in een logboek.</p>		

Uitgebreide zelfchecklist - regels ACTIVITEITENBESLUIT WAS

Onderwerp/voorschrift	Wat zegt de wet? Bron: Activiteitenbesluit (AB) en Activiteitenregeling (AR)	Wat zegt de wet? Bron: Overig	Toelichting	OK	Niet OK/verhelpen
Zorg dat uw medewerkers op de hoogte zijn van procedures en werkinstructies en deze naleven.	AR 2.3 lid 4		Alle medewerkers die activiteiten verrichten waarbij bodemverontreiniging kan ontstaan, moeten op de hoogte zijn van de interne procedures en werkinstructies. U moet zorgen dat uw medewerkers deze naleven.		
Zorgplicht					
Zorg dat u het milieu beschermt.	AB 2.1		U moet de nadelige gevolgen voor het milieu altijd voorkomen of beperken en het milieu beschermen. Dat betekent dat u moet voldoen aan alle regels van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Soms kan het zijn dat voor bepaalde activiteiten die u uitvoert, de wetgeving geen concrete regels bevat. Daarvoor geldt de zorgplicht. Denk bijvoorbeeld aan het doelmatig gebruik van energie, voorkomen van het ontstaan van afvalstoffen, bodem- en grondwaterverontreiniging, luchtverontreiniging, geluidhinder en trillingen.		