LINIA ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA

LINIA ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA

N

jednostka zewnętrzna pompy ciepła

dla widocznych elewacji ceglanych projektowana termoizolacja wewnętrzna (płyty mineralne 6 cm)

proponowana iniekcja kurtynowa dla fragmentów ścian poniżej gruntu

1557

JZ

jednostka wewnętrzna klimatyzacji ścienna

proponowana iniekcja kurtynowa dla fragmentów ścian poniżej gruntu

proponowana lokalizacja podnośnika samochodowego czterokolumnowego

proponowana iniekcja kurtynowa dla fragmentów ścian poniżej gruntu

istniejąca lokalizacja pnia drzewa

jednostka wewnętrzna klimatyzacji ścienna

izolacja pionowa przeciwwilgociowa + XPS gr. 5 cm dla fragmentów ścian poniżej gruntu

proponowana lokalizacja nowego słupa wspierającego istniejącą konstrukcję dachu

proponowana lokalizacja nowego słupa wspierającego istniejącą konstrukcję dachu

proponowana lokalizacja nowego słupa wspierającego istniejącą konstrukcję dachu

1597.5

izolacja pionowa przeciwwilgociowa + XPS gr. 5 cm dla fragmentów ścian poniżej gruntu

412

420

412.5

1216

zawilgocona ściana do odsolenia + WTA

grzejnik elektryczny

grzejnik elektryczny

+0.21

zawilgocona ściana do odsolenia + WTA

793.5

703

496

0-06 pom. gospodarcze 11.92 m2

0-05 pom. gospodarcze 28.98 m2

0-04 pom. gospodarcze 29.51 m2

0-03 pom. gospodarcze 28.83 m2

0-02 pom. gospodarcze 95.86 m2

0-01 pom. gospodarcze 124.33 m2

istniejące słupy żelwne do usunięcia

dla widocznych elewacji ceglanych projektowana termoizolacja wewnętrzna (płyty mineralne 6 cm)

przygotowanie otworu do montażu bramy za otworem t podkucie poszerzenia ściany od strony wnętrza w celu osadzenia prowadnicy

projektowana umywalka (instalacje wg PT)

dla widocznych elewacji ceglanych projektowana termoizolacja wewnętrzna (płyty mineralne 6 cm)

REI 60

nadproże istn Hn=2,08m

nadproże istn Hn=2,9m

nadproże istn Hn=2,9m

nadproże istn Hn=2,9m

podest wejściowy 130 x 130 cm z kostki brukowej

podest wejściowy 130 x 130 cm z kostki brukowej

podest wejściowy 130 x 130 cm z kostki brukowej

podest wejściowy 130 x 130 cm z kostki brukowej

EI30

EI30

EI30

352.5

1393.5

2633.5

4379

usunięcie muru wraz z oknami i drzwiami pod istniejącym nadprożem; wykonanie nowej ściany pod istniejącym nadprożem z silikatu 18cm i osadzenie nowych drzwi (ściana zlicowana z istn. murem od strony wewnętrznej)

usunięcie muru wraz z oknami i drzwiami pod istniejącym nadprożem; wykonanie nowej ściany pod istniejącym nadprożem z silikatu 18cm i osadzenie nowych drzwi (ściana zlicowana z istn. murem od strony wewnętrznej)

usunięcie muru wraz z oknami i drzwiami pod istniejącym nadprożem; wykonanie nowej ściany pod istniejącym nadprożem z silikatu 18cm i osadzenie nowych drzwi (ściana zlicowana z istn. murem od strony wewnętrznej)

usunięcie muru z gazobetonu pod istniejącym nadprożem wraz z demontażem istniejących drzwi; wykonanie nowej ściany pod istniejącym nadprożem z silikatu 18cm i osadzenie nowych bram (ściana zlicowana z istn. murem od strony wewnętrznej)

usunięcie muru z gazobetonu pod istniejącym nadprożem wraz z demontażem istniejącej bramy; wykonanie nowej ściany pod istniejącym nadprożem z silikatu 18cm i osadzenie nowych bram (ściana zlicowana z istn. murem od strony wewnętrznej)

projektowane docieplenie z wełny min.

R800

R800

647

OKNA ISTNIEJĄCE POWYŻEJ DACHU BUDYNKU GOSPODARCZEGO

istniejące okno powyżej dachu budynku gospodarczego do zamurowania + wymiana docieplenia ze stropianu na wełnę mineralną w tym pasie - wg odrębnego opracowania

ok.6.2m

REI 60

PLANOWANE OKNA W PRZYZIEMIU PROJEKTOWANEJ ZL III W DAWNEJ HALI

ISTNIEJĄCY BUDYNEK HALI

mury istniejące

kolorem szarym oznaczono elementy do usunięcia

szraf oznacza nowo projektowane elementy murowane

UWAGI OGÓLNE

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami PT poszczególnych branż.

uwagi ogólne:
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Wszelkie nieścisłości z projektem należny niezwłocznie zgłosić do projektantów
3. Nie skalować z rysunku

Główny Projektant

dwa domagało wnuk architekci

domagało wnuk architekci
al. 1-go Maja 87 lok. 315 | 90-755 Łódź
tel. 42 23 66 313 | info@dwarchitekci.pl

Inwestor
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
z siedzibą w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G

Projekt
Remont i przebudowa budynku nr 75 na terenie Kompleksu 3 ŁSSE S.A.

Lokalizacja
ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22H
90-349 Łódź, działka nr ewid. 80/40 obręb W-25 m. Łódź

Projektant: mgr inż. arch. Małgorzata Domagało - Wnuk	Nr upr. 03/LOOKK/2011	Podpis
Sprawdzający: mgr inż. arch. Jacek Wnuk	Nr upr. 1/R-172/LOOIA/10	Podpis

Współpraca
mgr inż. arch. Maria Raszkiewicz

Współpraca
mgr inż. arch. Monika Sus

Branża ARCHITEKTURA		Data 13.06.2024
Stadium PROJEKT TECHNICZNY	Format -	Skala 1:100

Rysunek
RZUT PARTERU

Nr Projektu	Nr Rysunku	Rewizja
2403	PT-201	

Plik