

GULVE

Trægulv i boligen

Materiale/produkt

2,5 mm Vinyl, som Ege Classic, Planum OAK

Rengøring og vedligehold

Den daglige rengøring af gulve foregår med kost, moppe eller støvsuger. Ved vask anvendes rent, lunkent vand med egnet rengøringsmiddel og en godt opvredet klud.

Efterlades der vand på overfladen kan dette beskadige gulvet, sørg derfor altid at tørre overskydende vand op, og undgå at lade vand ligge på overfladen af gulvet.

Gode råd:

Sørg for at montere filtdupper under møbler mm., stop snavs ved hoveddøren og anvend akrylplade under kontorstole.

Flisegulv i badeværelse

Materiale/produkt

Gulvflise, Marazzi Essay – Grå

Rengøring og vedligehold

Rengøring og renholdelse jævnligt efter behov.

Keramiske fliser kræver minimal vedligeholdelse og har normalt en robust og slidstærk overflade, der er let at holde.

Korrekt brug og vedligehold af vådrum sikrer en lang levetid og en lav påvirkning af materialer og konstruktioner.

Almene råd

- Sørg for at aftørre overflader efter bad og luft ud
- God ventilation forlænger levetiden på fuger og forebygger skimmeldannelse
- Produkter egnet til rengøring af keramiske fliser kan anvendes til daglig rengøring efter vejledning på det egnede produkt.

Cement- og silikonefuger

Rengøring og vedligehold

- Sørg for at aftørre overflader efter bad og luft ud
- God ventilation forlænger levetiden på fuger og forebygger skimmeldannelse.
- Undgå hyppig brug af sure rengøringsmidler, såsom kraftige produkter fx eddikesyre o.l., da det nedbryder de cementbaserede fuger.
- Vådrummet bør jævnligt efterses, så indikationer på problemer, herunder revner, beskadigede fuger osv., opdages hurtigst muligt.

Desinfektion mod skimmelsvamp:

Rodalon® INDENDØRS fortyndes 1:10, det vil sige 100 ml produkt tilsættes 900ml vand.

Denne brugsopløsning skal fremstilles frisk fra gang til gang.

Det er vigtigt at foretage en omhyggelig rengøring forud for en desinfektion, for at denne skal blive så effektiv som mulig. Følg i øvrigt vejledningen på produktet.