

# SANITET, KØKKEN OG BAD

## Toilet

### Rengøring og vedligehold

Toilettet rengøres jævnligt efter behov. Rengøres med almindeligt egnet rengøringsmiddel. Undgå stærke, syreholdige kemikalier, da de kan ødelægge overfladen.

## Håndvask og skab inkl. vandlås

### Rengøring og vedligehold

Rengøres jævnligt efter behov med almindeligt egnet rengøringsmiddel. Undgå stærke, syreholdige kemikalier, da de kan ødelægge overfladen.

Bundventilen skal jævnligt renses. Ved dårligt sug kan der hældes kogende vand i afløbet.

Der er placeret vandlås i vaskeskabet som kan renses efter behov, hvis denne udsættes for meget snavs/skidt.

## Håndvask- og brusearmatur

### Rengøring og vedligehold

Rengøring af vask og armatur, samt brusearmatur skal gøres jævnlig efter behov.

Brug almindeligt rengøringsmiddel egnet til formålet, til den daglige rengøring. Følg vejledning på produktet.

Afkalkning af brusere og armaturer.

Skrue først den tilkalkede håndbruser af bruserslangen. Læg den derefter i blød i mildt afkalkningsmiddel fx. baseret på citronsyre i et par minutter. Det er ideelt at lægge håndbruseren med stråleskiven nedad, så denne og ikke hele bruseren bliver dækket af afkalkningsmidlet. Herefter skylles håndbruseren med rigelige mængder rent vand. Hvis kalken ikke er helt væk, kan du gentage processen.

Overfladen på dit armatur rengør du bedst ved at tørre af med en blød bomuldsklud. Kalkrester fjernes med et mildt rengøringsmiddel fx baseret på citronsyre. Følg vejledningen på produktet.

## Gulvafløb i bad

### Rengøring og vedligehold

Rengøring og renholdelse jævnligt efter behov

Vandlåsen bør renholdes jævnligt efter behov for at undgå tilstopning.

Ved rengøring løftes risten, eventuelt ved at løsne skruerne i risten. Risten fjernes, og vandlås og evt. sikurv løftes op.

Rengør vandlåsen med rengøringsmiddel efter behov. Vandlåsen kan skilles i to dele, som rengøres separat.

## Køkkenvask inkl. vandlås

### Rengøring og vedligehold

Der er placeret vandlås ved køkkenvasken, som skal efterses / renses efter behov.

Vandlåsen skilles ad i så mange dele der kan lade sig gøre.

Rengør i en spand vand.

Tjek alle pakninger ikke bliver væk og hold øje med at de sidder hvor de skal.

Fyld vasken med vand og tjek at det hele holder tæt.

Stålvasken rengøres med alm. opvredet klud og tørres efter.

Efter behov kan vasken med fordel vedligeholdes med stårens, stålløst skal tørres efter, således der ikke efterlades stålløst, da dette kan få vasken til at "ruste".

## Køkkenvaskarmatur

### Rengøring og vedligehold

Rengøres jævnligt efter behov.

Brug almindeligt opvaskemiddel til den daglige rengøring, ved kalkaflejringer almindeligt sanitetsrengøringsmiddel baseret på citronsyre.

### Afkalkning af armatur

Overfladen på dit armatur rengør du bedst ved at tørre af med en blød bomuldsklud. Kalkrester fjernes med et mildt rengøringsmiddel fx baseret på citronsyre. Følg vejledning på produktet.

Luftblanderen kan du også skrue af efter behov. Læg den derefter i blød i citronsyrebaseret afkalkningsmiddel. Her skal du også skylle efter med rigeligt rent vand.