



## **SAMMENDRAG**

### **0-1,25 m:**

- Risikovurdering.
- Informasjon til arbeidstakere om nødvendige vernetiltak.
- Rømningsvei dersom grøften er dypere enn 1 m
- Kontroll og ettersyn av gravearbeidene. Skal dokumenteres

### **1,25-2m:**

- Risikovurdering.
- Planer med lengde og tverrprofil.
- Arbeidsinstruks.
- Alle arbeidstakere skal ha særskilt dokumentert opplæring i gravearbeid.
- Rømningsveier.
- Bør graves med helling, men kan graves med rette kanter hvis det er forsvarlig.
- Kontroll og ettersyn av gravearbeidene. Skal dokumenteres

### **Dypere enn 2m:**

- Risikovurdering.
- Planer med lengde og tverrprofil.
- Arbeidsinstruks.
- Alle arbeidstakere skal ha særskilt dokumentert opplæring i gravearbeid.
- Rømningsveier.
- Avstives eller graves med forsvarlig helling.
- Avstiving dimensjoneres av faglig kvalifisert person.
- Graving under fundamenteringsnivå, langs skråningsfot og ved ekstra belastninger skal vurderes av person med nødvendig geoteknisk kompetanse.
- Kontroll og ettersyn av gravearbeidene. Skal dokumenteres